



Karta katalogowa

przepływowy podgrzewacz wody



Nowoczesny blok grzewczy



WAGA
5,5kg

GWARANCJA

2 lata

Zalety

- ✓ **dotykowy cyfrowy wyświetlacz** - pokazuje zadaną oraz aktualną temp. wody, zużytą wodę oraz pobór prądu,
- ✓ **elektroniczne sterowanie** mocą grzewczą,
- ✓ **nowoczesny blok grzewczy**,
- ✓ obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS,
- ✓ **mosiężne króćce** przyłączeniowe,
- ✓ łatwa instalacja, prosta obsługa,
- ✓ możliwa regulacja w zakresie 30°C - 60°C co 1°C,
- ✓ opatentowane rozwiązanie **zabezpieczające przed odkładaniem się kamienia**.

Zabezpieczenia

- ✓ przed wyciekaniem wody,
- ✓ przed przegrzaniem,
- ✓ wbudowany **ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa**,
- ✓ **ochrona grzałki** - urządzenie nie załączy się w przypadku braku wody.


OptiShower

ABS | Srebrny

Moc / Zasilanie	15 kW / ~400V
Minimalny przekrój przewodu zasilającego	4x2,5 mm ²
Zakres regulacji temp. wody	30-60°C
Nominalny pobór prądu	3x21,7 A
Średnica króćców przyłączeniowych	G 1/2"
Ciśnienie wody zasilającej	0,02~0,6MPa
Przepływ wody aktywujący podgrzewanie	3,2 l/min
Ogranicznik temperatury wody	72°C
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	90°C
Wydajność przy Δt=30°C	7,2 l/min
Stopień ochrony	IP25




Maksymalny wzrost temperatury wody



Zastosowanie

Możliwość podłączenia **kilku punktów** poboru ciepłej wody*.



15 kW

* - nie jest wskazane korzystanie z więcej niż **2-3 punktów** poboru wody jednocześnie.



www.warmtec.pl



biuro@warmtec.pl

V. 1.08